

IVT VBX-2

Frånluftsmodul.



Sparar mer - återvinner värmen i ventilationsluften.

Friskare luft. Byter ut inomhusluften tolv gånger per dygn.

Tar liten plats. Flexibel och smidig installation.

Återladdar borrhålet och ger effektivare uppvärmning.

Friskare luft och ökad besparing.

Effektiv frånluftsåtervinning i kombination med någon av våra berg-, jord- eller sjövärmepumpar ökar din årsvärmefaktor.

*Energiklassificeringen avser IVT VBX-2, en modell ur vår produktlinje VBX.
Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.*

 **IVT**
VÄRMEPUMPAR



IVT VBX-2

Frånluftsmodulen är utrustad med den senaste generationens lågenergi-cirkulationspumpar för högsta möjliga effekt. Den används för värmeåtervinning i system med någon av våra berg-, jord- eller sjövärmepumpar. Modulen är komplett med fläkt, återvinningsbatteri och cirkulationspump.

Fjärrkontrollen (tillbehör) som ansluts med kabel till IVT VBX-2 manövrerar inbyggd fläkt och cirkulationspump.

Flexibel installation som inte kräver onödig frånluftkanalsdragnig. Anslutning sker till värmepumpens kalla sida med 22 mm kopparrör.

Denna frånluftsmodul möjliggör användning av kompakt-kollektor med mycket litet markbehov. Det är en kompakt enhet med ett totalmått mindre än 600x600x600 mm.

Teknisk fakta IVT VBX-2

Modell	VBX-2
Köldbärare	
Nom flöde	0,22 l/sek
Min flöde	0,15 l/sek
Max flöde	0,3 l/sek
Lägsta ingående temp	-5°C
Max tryck	4 bar
Anslutning	22 mm
Frånluft	
Nom flöde	220 m³/h
Min flöde	120 m³/h
Max flöde	280 m³/h
Anslutning	125 mm
Värden för elektrisk anslutning	
Elektrisk inkoppling	230 V 1 N~50 Hz
Avsäkring	10 A
Allmänt	
Anslutning spillvatten	22 mm
Mått (bredd×djup×höjd)	550×546×457 mm
Vikt (utan förpackning)	35 kg

LÄS MER OM IVT VBX-2 PÅ IVT.SE

IVT Värmepumpar
Box 1012
573 28 Tranås
www.ivt.se

